



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT PLS
Nome Dispositivo	PLS
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Posteriore modulare isolante
Altezza Nominale Cassetta	540 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	540 Mm
Profondità Nominale Cassetta	135 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 parte posteriore: su cassetta
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Senza

Caratteristiche tecniche

Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Corpo: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 NEMA classificazione 13 NEMA 4X
Certificazioni Prodotto	UL

Ambiente

Classe Di Isolamento	Classe II
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 Cm
Confezione 1: larghezza	55,000 Cm
Confezione 1: profondità	55,000 Cm
Peso imballo (Kg)	3,496 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM

Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	180,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	118,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**