



Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Guide fisse
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
Materiale	Acciaio trattato
Installazione	Montanti
Numero Di Unità	24U 42U 38U 29U 33U 47U
Profondità	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 100 mm
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto: montante
Carico Permanente Ammissibile	60 Kg
Distanza Interassiale	258 Mm
Distanza tra supporti cavo	350 M

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	30,500 Cm
Confezione 1: profondità	7,500 Cm
Peso imballo (Kg)	837,000 G
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	100,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	177,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**