




Presentazione

Gamma	Actassi
Nome Prodotto	Actassi KDB
Tipo Prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello Pulsantiera	Scatola in kit
Attrezzature fornite	2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Tipo Di Pannello Frontale	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con serratura a chiave (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura smontabile
Carico Permanente Ammissibile	50 Kg statico 3 Kg per unità
Tipo Di Copertura Posteriore	Pretranciatura
Tipo di pannello laterale	Pannello
Numero di fori	1 forolaterali Entrata cavi su standard 19" cavo: superiore ed inferiore Entrata cavi su standard 19" piastra ventole: superiore ed inferiore
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: Porta Vetro di sicurezza: Porta Sheet steel: 19" standard
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	600 Mm
Altezza	485,1 Mm
Profondità	400 Mm
Peso Netto	16,28 Kg
Numero Di Unità	9U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	EIA-310E IEC 60297-3-100

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 Cm
Confezione 1: larghezza	45,000 Cm
Confezione 1: profondità	62,500 Cm
Peso imballo (Kg)	14,930 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	201,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	326,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	84
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	89 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	63.26474745663903
Impronta di carbonio della produzione	63 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.445748135314353
Impronta di carbonio della distribuzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.294053549226013
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	19.99110770624201
Impronta di carbonio di fine vita	20 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	89
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**