



Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Fattore di potenza	0,9

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Francese
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	950 Lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Supporto Di Montaggio	Parti metalliche Supporto Guida DIN
Tipologia Fissaggio	Viti Fissaggio Fissaggio magnetico
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Materiale	PC (UL94 V-0)
Lunghezza	372 Mm
Altezza	63 Mm
Larghezza	40 Mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe I
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme Di Riferimento	IEC 60598 UL 94 UL 508 A EN 55015 UL 1598 UL 8750
Temperatura Ambiente Operativa	-16...65 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	40,000 Cm
Peso imballo (Kg)	848,000 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	32,000 Cm
Confezione 2: larghezza	62,000 Cm
Confezione 2: profondità	27,000 Cm
Confezione 2: peso	8,856 Kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	590
Confezione 3: altezza	178,000 Cm
Confezione 3: larghezza	100,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	536,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	36
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	61 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	7.930164929197984
Impronta di carbonio della produzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.16486119889626863
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.20199599528797746
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	50.89865432086336
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	51 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.4007013008026925
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	61
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**