



Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Fattore di potenza	1

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	24/48 V DC
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	1020 Lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Supporto Di Montaggio	Supporto Parti metalliche Guida DIN
Tipologia Fissaggio	Fissaggio Viti Fissaggio magnetico
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Materiale	PC (UL94 V-0)
Lunghezza	372 Mm
Altezza	63 Mm
Larghezza	40 Mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe II
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 14-10 UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 508 A UL 8750
Temperatura Ambiente Operativa	-16...65 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-10...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	40,000 Cm
Peso imballo (Kg)	791,000 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	32,000 Cm
Confezione 2: larghezza	42,000 Cm
Confezione 2: profondità	18,000 Cm
Confezione 2: peso	8,296 Kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	590
Confezione 3: altezza	178,000 Cm
Confezione 3: larghezza	100,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	504,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	36
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	60 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	7.397123182777836
Impronta di carbonio della produzione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.15377972680064678
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.18841843428395066
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	50.89865432086336
REACH senza SVHC	Sì
Impronta di carbonio dell'uso	51 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	1.3065503878949642
Impronta di carbonio di fine vita	1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	60
Confezione di cartone riciclato	No

Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------