



Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio 2 cable
Fattore di potenza	1

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	5 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	24/48 V DC
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	470 Lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m supplied Cavo quick connector 1 m supplied
Supporto Di Montaggio	Parti metalliche Traverse
Tipologia Fissaggio	Viti Fissaggio magnetico
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Lunghezza	310 Mm
Altezza	30,5 Mm
Colore	Alluminio

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe I
Norme Di Riferimento	IEC 60598
Temperatura Ambiente Operativa	-10...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-16...65 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 Cm
Confezione 1: larghezza	7,000 Cm
Confezione 1: profondità	34,000 Cm
Peso imballo (Kg)	511,000 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	43,000 Cm
Confezione 2: larghezza	28,000 Cm
Confezione 2: profondità	36,000 Cm
Confezione 2: peso	10,220 Kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	145,000 Cm
Confezione 3: larghezza	100,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	257,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	36
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	57 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	4.778672498608691
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.09934442527829394
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.12172164338697698
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	50.89865432086336
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	51 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.8440546753657734
Impronta di carbonio di fine vita	0.8 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	57
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**