



Presentazione

Gamma	Actassi
Nome Prodotto	Actassi OPB
Tipo Prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"
Modello Pulsantiera	A fianchi apribili
Attrezzature fornite	2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Tipo Di Pannello Frontale	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità Per Uso	Posteriore Anteriore Laterali
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Posteriore otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura aperta
Carico Permanente Ammissibile	50 Kg statico 3 Kg per unità
Tipo Di Copertura Posteriore	Pretranciatura
Tipo di pannello laterale	Pannello
Numero di fori	1 forolaterali 1 forocorpo 1 forolato superiore
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: Porta Vetro di sicurezza: Porta Acciaio zincato: montante
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	600 Mm
Altezza	915 Mm

Profondità	500 Mm
Peso Netto	31,72 Kg
Numero Di Unità	18U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	EIA-310D IEC 60297-3-100

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	97,500 Cm
Confezione 1: larghezza	61,500 Cm
Confezione 1: profondità	55,000 Cm
Peso imballo (Kg)	30,800 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	111,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	80,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	184 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	130.5126739226043
Impronta di carbonio della produzione	131 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	9.171402717192368
Impronta di carbonio della distribuzione	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.66958133396927
Impronta di carbonio dell'installazione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	41.24086519439075
Impronta di carbonio di fine vita	41 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	184
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------