



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Actassi                                                                                                                                                                 |
| Nome Prodotto                        | Actassi OPB                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                        | Armadio 19"                                                                                                                                                             |
| Applicazione                         | Cablaggio                                                                                                                                                               |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Per migliorare la sicurezza degli impianti<br>Per montanti prodotti 19"<br>Per la protezione delle apparecchiature di rete                                              |
| Modello Pulsantiera                  | A fianchi apribili                                                                                                                                                      |
| Attrezzature fornite                 | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                  |
| Tipo Di Pannello Frontale            | Porta liscia                                                                                                                                                            |
| Tipo di porta                        | Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                           |
| Accessibilità Per Uso                | Laterali<br>Posteriore<br>Anteriore                                                                                                                                     |
| Parti rimovibili                     | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| Colore                               | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Dispositivo      | 3 ingresso cavi<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura aperta<br>1 porta piena lato anteriore |
| Carico Permanente Ammissibile | 50 Kg statico<br>3 Kg per unità                                                                                               |
| Tipo Di Copertura Posteriore  | Pretranciatura                                                                                                                |
| Tipo di pannello laterale     | Pannello                                                                                                                      |
| Numero di fori                | 1 forolaterali<br>1 forocorpo<br>1 forolato superiore                                                                         |
| Installazione Centralino      | Montaggio a muro                                                                                                              |
| Materiale                     | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: Porta<br>Acciaio zincato: montante                                                     |
| Finitura Superficie           | Polvere di epossipoliestere                                                                                                   |
| Larghezza                     | 600 Mm                                                                                                                        |
| Altezza                       | 915 Mm                                                                                                                        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Profondità      | 500 Mm   |
| Peso Netto      | 30,25 Kg |
| Numero Di Unità | 18U      |
| Paesi target    | Europe   |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262   |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme Di Riferimento   | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 97,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 61,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 54,500 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 30,250 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 120,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 80,000 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato  | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                      | D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto              | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**