



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Actassi                                                                                                                                                                 |
| Nome Prodotto                        | Actassi OPB                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto                        | Armadio 19"                                                                                                                                                             |
| Applicazione                         | Cablaggio                                                                                                                                                               |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Per montanti prodotti 19"<br>Per migliorare la sicurezza degli impianti<br>Per la protezione delle apparecchiature di rete                                              |
| Modello Pulsantiera                  | A fianchi apribili                                                                                                                                                      |
| Attrezzature fornite                 | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                  |
| Tipo Di Pannello Frontale            | Porta liscia                                                                                                                                                            |
| Tipo di porta                        | Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                           |
| Accessibilità Per Uso                | Posteriore<br>Anteriore<br>Laterali                                                                                                                                     |
| Parti rimovibili                     | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| Colore                               | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Dispositivo      | 3 ingresso cavi<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura aperta<br>1 porta piena lato anteriore |
| Carico Permanente Ammissibile | 50 Kg statico<br>3 Kg per unità                                                                                               |
| Tipo Di Copertura Posteriore  | Pretranciatura                                                                                                                |
| Tipo di pannello laterale     | Pannello                                                                                                                      |
| Numero di fori                | 1 forolaterali<br>1 forocorpo<br>1 forolato superiore                                                                         |
| Installazione Centralino      | Montaggio a muro                                                                                                              |
| Materiale                     | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: Porta<br>Acciaio zincato: montante                                                     |
| Finitura Superficie           | Polvere di epossipoliestere                                                                                                   |
| Larghezza                     | 600 Mm                                                                                                                        |
| Altezza                       | 515 Mm                                                                                                                        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Profondità      | 400 Mm   |
| Peso Netto      | 18,66 Kg |
| Numero Di Unità | 9U       |
| Paesi target    | Europe   |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262   |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme Di Riferimento   | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 57,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 47,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 61,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 18,440 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 9          |
| Confezione 2: altezza            | 187,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 179,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 110 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 78.1381073744423                                                                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 78 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 5.49093071769569                                                                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 5 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 1.5982818116361472                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 24.690959551446927                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 25 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 110                                                                                                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|