



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PHD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Certificazioni prodotto	UL conforme a UL 508 A 2007[RETURN]Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011[RETURN]Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010[RETURN]DEKRA conforme a IEC 62208 2011
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Nome Dispositivo	PHDT
Altezza Nominale Cassetta	538 Mm
Altezza	38 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	500 Mm
Profondità Nominale Cassetta	320 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass 1 porta in polyester double reinforced with fibreglass 1 tetto in polyester double reinforced with fibreglass 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo 1 tasca portadocumenti in Plastica A4

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo assemblato stagno
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Destra o sinistra (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Carico Massimo	180 Kg
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Polyester double reinforced with fibreglass
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL 508 A IEC 61439-5 IEC 61969-3
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 61439-1 2011

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Robustezza meccanica	Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Temperatura Di Stoccaggio	-25...40 °C
Umidità relativa	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Caratteristiche ambientali	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Potenza dissipata in W	Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 269 W a -25 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 117 W a 20 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 50 W a 40 °C Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità-massimo di 60 dB

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	54,000 Cm
Confezione 1: larghezza	53,000 Cm
Confezione 1: profondità	35,000 Cm
Peso imballo (Kg)	15,500 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	176,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	245,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	6
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	121 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	56.30921305189899
Impronta di carbonio della produzione	56 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	30.772501596007803
Impronta di carbonio della distribuzione	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	5.22155434625786
Impronta di carbonio dell'installazione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	28.265739982486014
Impronta di carbonio di fine vita	28 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	121
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**