



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PHD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Certificazioni prodotto	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Nome Dispositivo	PHDZT
Altezza Nominale Cassetta	1343 Mm
Altezza	38 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	500 Mm
Profondità Nominale Cassetta	420 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo 1 tasca portadocumenti in Plastica A4 1 piastra passacavo in alluminio 1 tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro 1 porte in polyester double reinforced with fibreglass

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo assemblato stagno
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Destra o sinistra (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile
Accessibilità Per Uso	Anteriore Basso
Carico permanente ammissibile	500 Kg
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Tetto con elemento di fissaggio Piastra pressacavo con elemento di fissaggio
Materiale	Polyester double reinforced with fibreglass
Colore	Grigio (RAL 7035)

Norme Di Riferimento	UL 508 A IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 61439-1 2011
Ambiente	
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Robustezza meccanica	Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Temperatura Di Stoccaggio	-25...40 °C
Umidità relativa	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Caratteristiche ambientali	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m ² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Potenza dissipata in W	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 661 W a -25 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 289 W a 20 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 124 W a 40 °C In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W
Confezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	135,000 Cm
Confezione 1: larghezza	52,500 Cm
Confezione 1: profondità	45,000 Cm
Peso imballo (Kg)	35,175 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	147,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	152,700 Kg
Sostenibilità dell'offerta	
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------