

## NSYPLA12124TG

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA,  
porta trasparente, totalmente chiuso,  
1250x1250x420mm, IP65, IK08



### Presentazione

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                  |
| Nome Prodotto                | PanelSeT PLA                                                                              |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                             |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                        |
| Nome Dispositivo             | PLA                                                                                       |
| Altezza Nominale Cassetta    | 1250 Mm                                                                                   |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 1250 Mm                                                                                   |
| Profondità Nominale Cassetta | 420 Mm                                                                                    |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                       |
| Composizione Dispositivo     | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>2 porta<br>2 pannello posteriore |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada            | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali |
| Tipo Di Porta            | Trasparente fronte                                                     |
| Numero Di Porte          | 2 porta(e)                                                             |
| Apertura Porta           | Destra e sinistra (120 °)                                              |
| Tipo Di Chiusura         | Serratura 4 punti, 5 mm doppia barra                                   |
| Accessibilità Per Uso    | Posteriore<br>Anteriore                                                |
| Parti Rimovibili         | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio    |
| Materiale                | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                               |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                                      |
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL 508 A                                                  |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 12<br>NEMA 2<br>NEMA 1<br>NEMA 13                                 |
| Certificazioni Prodotto  | DNV Marina[RETURN]UL/cUL listed[RETURN]Veritas                         |
| Classe Di Isolamento     | Classe II                                                              |

## Ambiente

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip    | IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK08 conforme a CEI 62262 (porta trasparente)    |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                      |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                                      |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 125,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 130,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 47,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 63,000 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 140,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 130,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 139,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 6                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 490 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 228.86970466255718                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della produzione         | 229 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 125.07532906764462                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 125 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 21.223091858983558                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 21 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 114.88655605784638                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 115 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 490                                                                                                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**