

NSYPLAT553G

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 500x500x320mm, IP44, IK10



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT PLA
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Nome Dispositivo	PLAT
Altezza Nominale Cassetta	500 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	500 Mm
Profondità Nominale Cassetta	320 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 1 pannello posteriore 1 porta 1 tetto

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Parte superiore e inferiore aperta sigillata con pannelli laterali
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore Tetto
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio Tetto con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	Veritas
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP44 (con tetto ventilato) conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Di Stoccaggio	-35...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	55,000 Cm
Confezione 1: larghezza	53,500 Cm
Confezione 1: profondità	36,500 Cm
Peso imballo (Kg)	14,600 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	180,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	232,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	6
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	114 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	53.03964584243389
Impronta di carbonio della produzione	53 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	28.985711180755736
Impronta di carbonio della distribuzione	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	4.918367319700952
Impronta di carbonio dell'installazione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	26.624503467373923
Impronta di carbonio di fine vita	27 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	114
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**