

## NSYPLAT773G

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 750x750x320mm, IP44, IK10



### Presentazione

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                             |
| Nome Prodotto                | PanelSeT PLA                                                                                         |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                        |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                                   |
| Nome Dispositivo             | PLAT                                                                                                 |
| Altezza Nominale Cassetta    | 750 Mm                                                                                               |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 750 Mm                                                                                               |
| Profondità Nominale Cassetta | 320 Mm                                                                                               |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                                  |
| Composizione Dispositivo     | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 tetto |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada           | Parte superiore e inferiore aperta sigillata con pannelli laterali                                     |
| Tipo Di Porta           | Semplice fronte                                                                                        |
| Numero Di Porte         | 1 porta(e)                                                                                             |
| Apertura Porta          | Reversibile (120 °)                                                                                    |
| Tipo Di Chiusura        | Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra                                                          |
| Accessibilità Per Uso   | Tetto<br>Posteriore<br>Anteriore                                                                       |
| Parti Rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio<br>Tetto con elemento di fissaggio |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                                                      |
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                                                              |
| Certificazioni Prodotto | Veritas                                                                                                |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                                                              |

## Ambiente

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip    | IP44 (con tetto ventilato) conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)         |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                     |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                                     |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 38,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 78,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 80,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 23,000 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 175,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 184,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 6                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 179 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 83.55560646410818                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 84 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 45.662421723108345                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 46 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 7.748112900898758                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 8 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 41.94271094175344                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 42 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 179                                                                                                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**