

NSYPLAZ776G

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 750x750x620mm, IP54, IK10



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT PLA
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Nome Dispositivo	PLAZ
Altezza Nominale Cassetta	750 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	750 Mm
Profondità Nominale Cassetta	620 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 1 pannello posteriore 1 porta 1 zoccolo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Posteriore Basso Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	Veritas
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP54 (tipo zoccolo a fondo aperto) conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Di Stoccaggio	-35...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	66,000 Cm
Confezione 1: larghezza	78,000 Cm
Confezione 1: profondità	82,000 Cm
Peso imballo (Kg)	31,800 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	182,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	75,600 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	6
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	247 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	115.52470806776697
Impronta di carbonio della produzione	116 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	63.13326133890633
Impronta di carbonio della distribuzione	63 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	10.712608271677416
Impronta di carbonio dell'installazione	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	57.99035686729389
Impronta di carbonio di fine vita	58 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	247
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**