

NSYPLM43TG

Cassetta in poliestere montata a parete,
PanelSeT PLM, porta trasparente
430x330x200 IP66 IK08 RAL 7035



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	430 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	330 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente Operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,000 Cm
Confezione 1: larghezza	35,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	6,038 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	191,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	315,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	5
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	47 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	21.344116788317805
Impronta di carbonio della produzione	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	11.987378363657742
Impronta di carbonio della distribuzione	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.4415058640942107
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	12.283637998153212
Impronta di carbonio di fine vita	12 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	47
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**