

NSYPLM64TVG

Cassetta in poliestere montata a parete,
PanelSeT PLM, porta trasparente, con
maniglia, 647x436x250mm, IP66, IK08, RAL
7035



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	647 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	436 Mm
Profondità Nominale Cassetta	250 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 maniglia
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente Operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,500 Cm
Confezione 1: larghezza	47,000 Cm
Confezione 1: profondità	72,000 Cm
Peso imballo (Kg)	11,690 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	21
Confezione 2: altezza	205,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	259,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	5
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	91 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	41.32373720692864
Impronta di carbonio della produzione	41 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	23.20842217144071
Impronta di carbonio della distribuzione	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.7908584881188014
Impronta di carbonio dell'installazione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	23.782002020273442
Impronta di carbonio di fine vita	24 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	91
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**