



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	636 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	847 Mm
Profondità Nominale Cassetta	300 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Senso Di Installazione	Orizzontale
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 2 serratura
Tipo Di Corpo	Zoccolo integrato, sul lato laterale Stampato monoblocco con tacche sul retro
Tipo Di Porta	Semplice
Apertura Porta	Giù
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta cerniere tagliate
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]BV
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente Operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	33,000 Cm
Confezione 1: larghezza	65,500 Cm
Confezione 1: profondità	93,000 Cm
Peso imballo (Kg)	17,100 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	199,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	148,800 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	5
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	133 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	60.44789617095635
Impronta di carbonio della produzione	60 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	33.94901788978923
Impronta di carbonio della distribuzione	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	4.082436282876946
Impronta di carbonio dell'installazione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	34.78804401596885
Impronta di carbonio di fine vita	35 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	133
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**