



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3CM
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Tipo Prodotto	Cassetta di comando
Altezza Nominale Cassetta	400 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Sistema di sospensione
Applicazione Prodotto	Interfaccia
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 2 guida 1 piastra rinforzo 1 cornice lamiera frontale

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo monoblocco
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Retro: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità Per Uso	Posteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Cornice lamiera Con viti 2 guide Con viti
Materiale	Cassetta e pannello frontale: acciaio Cornice: alluminio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Lato anteriore: Grigio (RAL 7033)
Norme Di Riferimento	UL
Peso Netto	10,394 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP54 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	41,500 Cm
Confezione 1: larghezza	22,000 Cm
Confezione 1: profondità	41,500 Cm
Peso imballo (Kg)	10,160 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	200,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	352,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	96 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	49.60718611230082
Impronta di carbonio della produzione	50 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	20.170878465512203
Impronta di carbonio della distribuzione	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.001693175613632
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	23.93547818190648
Impronta di carbonio di fine vita	24 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	96
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**