



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3CM
Applicazione	Applicazione dialogo uomo-macchina
Tipo Prodotto	Cassetta di comando
Altezza Nominale Cassetta	600 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Sistema di sospensione
Applicazione Prodotto	Interfaccia
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 2 guida 1 piastra rinforzo 1 cornice lamiera frontale 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo monoblocco
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Retro: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Accessibilità Per Uso	Posteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Cornice lamiera Con viti 2 guide Con viti Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Cassetta e pannello frontale: acciaio Cornice: alluminio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Lato anteriore: Grigio (RAL 7033)
Norme Di Riferimento	UL
Peso Netto	19,612 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP54 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,000 Cm
Confezione 1: larghezza	71,000 Cm
Confezione 1: profondità	72,000 Cm
Peso imballo (Kg)	19,410 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	160,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	324,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	183 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	94.77120890155109
Impronta di carbonio della produzione	95 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	38.53511328893621
Impronta di carbonio della distribuzione	39 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	3.8241008404193506
Impronta di carbonio dell'installazione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	45.72712908570914
Impronta di carbonio di fine vita	46 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	183
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**