

NSYS3D6620P

Cassetta in acciaio montata a parete,
PanelSeT S3D, porta piena, con piastra di
montaggio, 600x600x200mm, IP66, IK10



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3D
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	600 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 piastra di montaggio 1 porta con serratura 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contenitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]cUL
Peso Netto	18 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24,500 Cm
Confezione 1: larghezza	61,500 Cm
Confezione 1: profondità	62,000 Cm
Peso imballo (Kg)	18,390 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	199,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	350,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	173 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	89.7909599020878
Impronta di carbonio della produzione	90 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	36.51008415165053
Impronta di carbonio della distribuzione	37 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	3.6231434546786114
Impronta di carbonio dell'installazione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	43.32415785091143
Impronta di carbonio di fine vita	43 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	173
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**