



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	S3D 6G
Applicazione	Sismico
Tipo Prodotto	Cassetta
Altezza Nominale Cassetta	1200 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	400 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Rinforzare
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 2 staffa di fissaggio 2 piastra passacavo 1 piastra di montaggio 1 componenti di messa a terra porta e serratura
Tipo Di Circuito Elettrico	Connessione di terra tra corpo e porta

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Profilo frontale a forma di grondaia Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Destra (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura a 3 punti
Tipo Di Serratura	405E
Tipo Di Manovra	Maniglia di rotazione
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Spessore	Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Piastra passacavi: 1,5 mm
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	89 Kg

Ambiente

Trattamento Superficiale	87 % verniciatura decontaminabile conforme a NF T 30-501
Norme	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	45,000 Cm
Confezione 1: larghezza	88,000 Cm
Confezione 1: profondità	127,000 Cm
Peso imballo (Kg)	86,200 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	102,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	184,400 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	812 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	420.87986642522947
Impronta di carbonio della produzione	421 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	171.1348153274756
Impronta di carbonio della distribuzione	171 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	16.982869265540856
Impronta di carbonio dell'installazione	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	203.0746278819231
Impronta di carbonio di fine vita	203 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	812
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**