



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	S3D 6G
Applicazione	Sismico
Tipo Prodotto	Cassetta
Altezza Nominale Cassetta	300 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	250 Mm
Profondità Nominale Cassetta	150 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Rinforzare
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 2 staffa di fissaggio 1 piastra di montaggio 1 componenti di messa a terra porta e serratura 1 piastra passacavo
Tipo Di Circuito Elettrico	Connessione di terra tra corpo e porta

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Profilo frontale a forma di grondaia
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Destra (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Un punto di chiusura
Tipo Di Serratura	405E
Tipo Di Manovra	Pulsante di blocco
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Spessore	Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Piastra passacavi: 1,5 mm
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	9 Kg

Ambiente

Trattamento Superficiale	87 % verniciatura decontaminabile conforme a NF T 30-501
Norme	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	21,000 Cm
Confezione 1: larghezza	33,000 Cm
Confezione 1: profondità	35,000 Cm
Peso imballo (Kg)	8,820 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	93,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	188,400 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	83 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	43.06450605418241
Impronta di carbonio della produzione	43 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	17.51054606947024
Impronta di carbonio della distribuzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.737690335522858
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	20.7786336185448
Impronta di carbonio di fine vita	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	83
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**