



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	S3D 6G
Applicazione	Sismico
Tipo Prodotto	Cassetta
Altezza Nominale Cassetta	400 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	300 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Rinforzare
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 2 staffa di fissaggio 1 piastra di montaggio 1 componenti di messa a terra porta e serratura 1 piastra passacavo
Tipo Di Circuito Elettrico	Connessione di terra tra corpo e porta

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Profilo frontale a forma di grondaia
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Destra (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Un punto di chiusura
Tipo Di Serratura	405E
Tipo Di Manovra	Pulsante di blocco
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Spessore	Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Piastra passacavi: 1,5 mm
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	14 Kg

Ambiente

Trattamento Superficiale	87 % verniciatura decontaminabile conforme a NF T 30-501
Norme	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,000 Cm
Confezione 1: larghezza	37,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	12,754 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	182,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	520,160 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	120 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	62.272642881524085
Impronta di carbonio della produzione	62 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	25.320805506805378
Impronta di carbonio della distribuzione	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.5127553899386084
Impronta di carbonio dell'installazione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	30.046563851578274
Impronta di carbonio di fine vita	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	120
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**