



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	S3D 6G
Applicazione	Sismico
Tipo Prodotto	Cassetta
Altezza Nominale Cassetta	800 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	300 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Rinforzare
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 2 staffa di fissaggio 1 piastra di montaggio 1 componenti di messa a terra porta e serratura 1 piastra passacavo
Tipo Di Circuito Elettrico	Connessione di terra tra corpo e porta

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Profilo frontale a forma di grondaia
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Destra (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura a 3 punti
Tipo Di Serratura	405E
Tipo Di Manovra	Maniglia di rotazione
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Spessore	Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Piastra passacavi: 1,5 mm
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	47 Kg

Ambiente

Trattamento Superficiale	87 % verniciatura decontaminabile conforme a NF T 30-501
Norme	IEC 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,000 Cm
Confezione 1: larghezza	62,000 Cm
Confezione 1: profondità	88,000 Cm
Peso imballo (Kg)	36,800 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	189,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	306,400 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	347 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	179.67957174534158
Impronta di carbonio della produzione	180 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	73.05987475697334
Impronta di carbonio della distribuzione	73 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	7.250227250254101
Impronta di carbonio dell'installazione	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	86.69543278485813
Impronta di carbonio di fine vita	87 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	347
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : Commercializzato