

NSYS3D8625

Cassetta in acciaio montata a parete,
PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di
montaggio, 800x600x250mm, IP66, IK10



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3D
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	800 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	250 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	cUL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]DNV
Peso Netto	20,2 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X/13
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	29,500 Cm
Confezione 1: larghezza	61,000 Cm
Confezione 1: profondità	82,000 Cm
Peso imballo (Kg)	20,200 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	177,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	257,500 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	190 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	98.62846057760596
Impronta di carbonio della produzione	99 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	40.1035182089908
Impronta di carbonio della distribuzione	40 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	3.9797443058460007
Impronta di carbonio dell'installazione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	47.588253865601466
Impronta di carbonio di fine vita	48 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	190
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**