



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3DM
Applicazione	Applicazione distribuzione modulare
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	400 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	300 Mm
Profondità Nominale Cassetta	150 Mm
Tipo Di Porta	Vetro
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Applicazione Prodotto	Per installazione telaio modulare DLM
Composizione Dispositivo	2 piastra passacavo: alto e basso 1 corpo 1 porta 1 serratura

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Corpo: acciaio Porta: acciaio e vetro di sicurezza
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]DNV

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,500 Cm
Confezione 1: larghezza	31,000 Cm
Confezione 1: profondità	41,500 Cm
Peso imballo (Kg)	5,182 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	197,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	262,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	49 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	25.30161795609674
Impronta di carbonio della produzione	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	10.287942146484669
Impronta di carbonio della distribuzione	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.0209423263808899
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	12.20803621443301
Impronta di carbonio di fine vita	12 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	49
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**