



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3HD
Applicazione	Multifunzione
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	448 Mm
Altezza	48 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	300 Mm
Profondità Nominale Cassetta	230 Mm
Profondità	200 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Alluminio
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 blocco porta 1 tetto 1 piastra passacavo 1 tasca portadocumenti
Certificazioni prodotto	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011 Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 1 punto, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Carico permanente ammissibile	200 Kg
Materiale	Acciaio con trattamento anticorrosivo
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di poliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)

Peso Netto	7,068 Kg
Norme Di Riferimento	IEC 61969-3 IEC 61439-5 UL 508 A IEC 62208

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 protezione involucro conforme a CEI 60529 classe II
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Tenuta climatica	C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Umidità relativa	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Caratteristiche ambientali	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Potenza dissipata in W	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità-massimo di 60 dB Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 195 W a 20 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,000 Cm
Confezione 1: larghezza	32,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,500 Cm
Peso imballo (Kg)	7,068 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	206,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	269,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	67 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	34.5101960080455
Impronta di carbonio della produzione	35 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	14.032260727779553
Impronta di carbonio della distribuzione	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.3925164729564126
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	16.651177144656987
Impronta di carbonio di fine vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	67
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------