



Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3HD
Applicazione	Multifunzione
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	658 Mm
Altezza	58 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	330 Mm
Profondità	300 Mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Alluminio
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete Montaggio a pavimento con zoccolo
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 serratura 1 blocco porta 1 tetto 1 piastra passacavo 1 tasca portadocumenti
Certificazioni prodotto	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011 Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007

Caratteristiche tecniche

Particolarità Variante	Struttura monoblocco Guida frontale salvagoccia doppio spessore
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Tetto Con viti
Carico permanente ammissibile	200 Kg
Materiale	Acciaio con trattamento anticorrosivo
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di poliestere

Colore	Grigio (RAL 7035)
Peso Netto	25 Kg
Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 61969-3 IEC 61439-5 UL 508 A

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 protezione involucro conforme a CEI 60529 classe II
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Tenuta climatica	C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Umidità relativa	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Caratteristiche ambientali	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m ² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Potenza dissipata in W	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,000 Cm
Confezione 1: larghezza	61,500 Cm
Confezione 1: profondità	69,000 Cm
Peso imballo (Kg)	25,000 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	200,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	236,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	236 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	122.06492645743313
Impronta di carbonio della produzione	122 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	49.633067090335146
Impronta di carbonio della distribuzione	50 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	4.925426121096535
Impronta di carbonio dell'installazione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	58.89635379406122
Impronta di carbonio di fine vita	59 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	236
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**