



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SBM
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta industriale
Nome Dispositivo	SBM
Modello Pulsantiera	Flat box
Altezza Nominale Cassetta	150 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	150 Mm
Profondità Nominale Cassetta	80 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	4 vite coperchio 1 coperchio 1 corpo
Corpo Lampada	Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Pannello Frontale	Porta liscia
Fissaggio Copertura	Vite metallica a mezzo giro
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile PZ2 area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Polvere di poliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Temperatura Di Stoccaggio	-35...60 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-35...80 °C
Peso Netto	1,114 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,000 Cm
Confezione 1: larghezza	17,000 Cm
Confezione 1: profondità	17,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,114 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	114
Confezione 2: altezza	45,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	137,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	96
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	5.246567146188582
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.2116494695453346
Impronta di carbonio della distribuzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1373041136041085
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.712582669836071
Impronta di carbonio di fine vita	3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**