



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SD
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Piano di comando con console
Altezza Nominale Cassetta	1400 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	845 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 struttura 4 guida di regolazione 1 piastra passacavo 2 fermo pneumatico: coperchio tavolo 1 porta frontale console 1 copertura piano di lavoro 1 porta frontale 1 porta posteriore 2 fermo meccanico: porta frontale console 6 serratura: porta frontale 1 maniglia: porta posteriore

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e) Retro: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile 120 ° fronte e porte posteriori Ribalta 75 ° coperchio tavolo e console
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Maniglia con serratura a chiave, doppia barra 5 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Piastra 1 ingresso
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore
Parti Rimovibili	Coperchio tavolo di comando con cerniere Piastra pressacavo con viti ad aggancio Porta frontale con cerniere Porta console frontale con cerniere Porta posteriore con cerniere
Materiale	Corpo: acciaio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Spessore	1,5 Mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	153,000 Cm
Confezione 1: larghezza	84,000 Cm
Confezione 1: profondità	120,000 Cm
Peso imballo (Kg)	82,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	773 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	400.37295878038066
Impronta di carbonio della produzione	400 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	162.79646005629928
Impronta di carbonio della distribuzione	163 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	16.155397677196635
Impronta di carbonio dell'installazione	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	193.1800404445208
Impronta di carbonio di fine vita	193 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	773
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**