



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Guida tecnica per porta
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Installazione	Su cornice di rinforzo porta
Compatibilità Gamma	PanelSeT Cassette SF, SM, SFX e SMX
Composizione Dispositivo	Elementi di fissaggio 2 traverse
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Zincato
Regolazione	Regolabile in altezza ogni 25 mm per su cornice rinforzo porta
Altezza	30 Mm
Larghezza	Nominale: 600 mm Centri di fissaggio: 450 mm
Profondità	13 Mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 Cm
Confezione 1: larghezza	7,000 Cm
Confezione 1: profondità	56,000 Cm
Peso imballo (Kg)	542,000 G
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	35
Confezione 2: altezza	40,000 Cm
Confezione 2: larghezza	37,500 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	18,970 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.094969853
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.048509568
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.055876966
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.592413596
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**