



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 20, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SF-E
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	600 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 tetto 2 porta: fronte e retro 2 Pannelli laterali

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte Vetro retro
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm fronte e porte posteriori
Numero Di Porte	Fronte e retro: 2 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Anteriore Pannelli laterali del contenitore Posteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Tettuccio Con viti Pannello laterale Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra

Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262 (di anta trasparente) IK10 conforme a CEI 62262 (di anta piana)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	69,0 Cm
Confezione 1: larghezza	84,5 Cm
Confezione 1: profondità	213,0 Cm
Peso imballo (Kg)	120,5 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	857 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	523.5867751
Impronta di carbonio della produzione	524 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	23.19604336
Impronta di carbonio della distribuzione	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	26.71894617
Impronta di carbonio dell'installazione	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	283.2771363
Impronta di carbonio di fine vita	283 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	857
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

NSYSF20860E può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



NSYSFND208T

Porta trasparente, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W800mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFND208

Porta piena, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W800mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNV20

Montanti verticali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H 2000 mm, set di 4

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNC86

Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P600mm, tetto incluso

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSY2SPN206

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2000 D600mm, fissaggio esterno, set di 2

Q.tà 1

Data della sostituzione: |