



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 25, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SF-E
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2200 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	1000 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 tetto 2 porta: fronte e retro 2 Pannelli laterali

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte Vetro retro
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm fronte e porte posteriori
Numero Di Porte	Fronte e retro: 2 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Posteriore Anteriore Pannelli laterali del contenitore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Tettuccio Con viti Pannello laterale Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra

Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262 (di anta trasparente) IK10 conforme a CEI 62262 (di anta piana)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	233,000 Cm
Confezione 1: larghezza	85,000 Cm
Confezione 1: profondità	109,000 Cm
Peso imballo (Kg)	97,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	865 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	420.57407459143957
Impronta di carbonio della produzione	421 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	192.23591266477962
Impronta di carbonio della distribuzione	192 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	13.743129305724066
Impronta di carbonio dell'installazione	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	238.21362013844876
Impronta di carbonio di fine vita	238 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	865
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

NSYSF228100E può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



NSY2SPN2210

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2200 D1000mm, fissaggio esterno, set di 2
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFND228

Porta piena, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2200 W800mm
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNC810

Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P1000mm, tetto incluso
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNV22

Montanti verticali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H 2200 mm, set di 4
Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFND228T

Porta trasparente, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2200 W800mm
Q.tà 1

Data della sostituzione: |
