



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 24, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	SF 6G
Applicazione	Sismico
Altezza Nominale Cassetta	2000 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	500 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 upper frame with roof: framework 1 special lower frame for bolting the base: framework 4 montante: framework 8 multi-purpose wedges reinforcements: framework 8 cross rails fastened to the framework for seismic withstand: framework 1 struttura monoblocco: zoccolo

Caratteristiche tecniche

Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Tipo Di Serratura	EDF 1600
Tipo Di Chiusura	EDF - certified seismic locking system porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Carico max	80 kg/m ² piastra di montaggio 250 kg 19" fixed uprights IEC 61587-2
Robustezza Meccanica	Test sismici 6G conforme a EDF CRT 91 C 112 00

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 60068-3-3
Certificazioni Prodotto	6G certification conforme a EDF CRT 91 C 112 00[RETURN]JUL 508
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	80,0 Cm
Confezione 1: larghezza	80,0 Cm
Confezione 1: profondità	220,0 Cm
Peso imballo (Kg)	140,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**