



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : LUG 21, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFHD
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per esterno Heavy Duty
Certificazioni prodotto	Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011 Bureau Veritas conforme a ISO 12944 2007
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	1262 Mm
Altezza	62 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	430 Mm
Profondità	400 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Funzione disponibile	Affiancamento Idoneo per applicazioni elettroniche con rack 19" Gestione pavimento Gestione tetto
Composizione dispositivo	Guide di scorrimento 2 piastra di montaggio Alluminio staffa per piastra di montaggio 4 Struttura 1 Sistema di chiusura con maniglia e lucchetto 1 Tetto 1 Blocco meccanico 1 porta Tetto 1 porta Porta 1 Plastica tasca portadocumenti 1 A4 Alluminio piastra passacavo 1 A4

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm Stampato da un'unica sezione Montanti verticali avvitati con il telaio di fondo e del tetto dell'armadio
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Chiusura	Chiusura con 4 punti di chiusura, maniglia con chiave 1242E e lucchetto porta-frontale
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Alluminio
Accessibilità Per Uso	Tetto Basso Posteriore Pannelli laterali del contenitore Anteriore
Carico permanente ammissibile	1000 Kg
Parti Rimovibili	Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti Pannello posteriore Con viti parte esterna Tettuccio Con viti Tetto con viti e morsetti Porta con assi rimovibili cerniera Piastra pressacavo dado di fissaggio
Materiale	Cornice: acciaio con trattamento anticorrosivo Cerniera: zama
Finitura Superficiale	Su cassetta: polvere di poliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Grigio (RAL 7035)
Opzioni colori particolari	Si

Ambiente

Norme Di Riferimento	UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208
Grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Tenuta climatica	C4H conforme a ISO 12944 720 h nebbia salina
Temperatura ambiente di funzionamento	-45...80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Umidità relativa	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Caratteristiche ambientali	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m ² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza all'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Potenza dissipata in W	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 585 W a 20 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 585 W a 40 °C In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	82,0 Cm
Confezione 1: larghezza	85,0 Cm
Confezione 1: profondità	140,0 Cm
Peso imballo (Kg)	81,6 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**