



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	1800 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	400 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	2 Guide di scorrimento 4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio 1 struttura 1 porta 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 pannello posteriore 1 tetto 1 piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm Stampato da un'unica sezione Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Pannelli laterali del contenitore Posteriore Anteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti

Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	82,4 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	193,000 Cm
Confezione 1: larghezza	75,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	91,000 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	193,000 Cm
Confezione 2: larghezza	75,000 Cm
Confezione 2: profondità	98,000 Cm
Confezione 2: peso	182,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	489 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	237.661016
Impronta di carbonio della produzione	238 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	17.52064925
Impronta di carbonio della distribuzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	24.8050389
Impronta di carbonio dell'installazione	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	209.2988818
Impronta di carbonio di fine vita	209 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	489
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	45 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------