



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	1600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	600 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	2 Guide di scorrimento 4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio 1 struttura: porta destra 1 pannello posteriore 1 tetto 2 porta 1 sistema di bloccaggio con maniglia 1 Sistema con barre di blocco, 4 punti: porta destra 1 sistema con barre di blocco 2 punti: Porta sinistra

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Struttura forata passo 25 mm Pannelli e porte integrati nella struttura Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Stampato da un'unica sezione
Apertura Porta	Sinistra (120 °) Destra (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale destra
Numero Di Porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore Pannelli laterali del contenitore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti

Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contentitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	147,4 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	213,000 Cm
Confezione 1: larghezza	165,000 Cm
Confezione 1: profondità	69,000 Cm
Peso imballo (Kg)	169,100 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	895 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	434.9402359
Impronta di carbonio della produzione	435 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	32.06430506
Impronta di carbonio della distribuzione	32 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	45.39536881
Impronta di carbonio dell'installazione	45 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	383.0350748
Impronta di carbonio di fine vita	383 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	895
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	45 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------