



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2200 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	400 Mm
Profondità Nominale Cassetta	600 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 porta 1 struttura 1 tetto 1 pannello posteriore

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Stampato da un'unica sezione Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore Pannelli laterali del contenitore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere

Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	61,0 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	233,000 Cm
Confezione 1: larghezza	75,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	70,800 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	233,000 Cm
Confezione 2: larghezza	75,000 Cm
Confezione 2: profondità	98,000 Cm
Confezione 2: peso	141,600 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	375 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	182.1038953
Impronta di carbonio della produzione	182 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	13.42491306
Impronta di carbonio della distribuzione	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	19.00645838
Impronta di carbonio dell'installazione	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	160.3718704
Impronta di carbonio di fine vita	160 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	375
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	45 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------