



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SFX
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	800 Mm
Profondità Nominale Cassetta	400 Mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra passacavo 1 porta con cornice di rinforzo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Pannello di fondo integrato Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Piana
Accessibilità Per Uso	Anteriore Laterali
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Staffa per piastra di montaggio Con viti Piastra pressacavo con clip
Materiale	Struttura e porta: acciaio inox 304L Maniglia: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura Superficiale	Contenitore: Finitura Scotch-Brite® Maniglia: verniciato
Peso Netto	90 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 NEMA 4X
Certificazioni Prodotto	UL
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Caratteristiche Ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	213,000 Cm
Confezione 1: larghezza	85,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	91,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	97
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 623 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1226.2352556371904
Impronta di carbonio della produzione	1 226 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	180.66436420881996
Impronta di carbonio della distribuzione	181 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	25.57443449002817
Impronta di carbonio dell'installazione	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	190.10027543914487
Impronta di carbonio di fine vita	190 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1623
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**