



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SM
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Applicazione	Multifunzione
Tipo Accessorio D'Installazione	Armadio
Composizione Dispositivo	1 corpo 2 porta 1 piastra passacavo 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 Sistema di blocco: Porta sinistra 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio Staffa per piastra di montaggio Con viti
Altezza Nominale Cassetta	1400 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	1000 Mm
Profondità Nominale Cassetta	400 Mm

Caratteristiche tecniche

Numero Di Porte	Fronte: 2 porta(e)
Apertura Porta	Sinistra (120 °) Destra (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Corpo Lampada	Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Ingresso Cavi	1 ingresso
Materiale	Piastra di montaggio: lamiera zincata Corpo: sheet steel Porta: sheet steel Cerniera: zama
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Peso Netto	104 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	DNV[RETURN]BV[RETURN]UL
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 Conforme a UL Conforme a cUL
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	153,000 Cm
Confezione 1: larghezza	105,000 Cm
Confezione 1: profondità	49,000 Cm
Peso imballo (Kg)	110,000 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	153,000 Cm
Confezione 2: larghezza	105,000 Cm
Confezione 2: profondità	98,000 Cm
Confezione 2: peso	220,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	739 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	451.8923204
Impronta di carbonio della produzione	452 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	20.01982166
Impronta di carbonio della distribuzione	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	23.06033529
Impronta di carbonio dell'installazione	23 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	244.4881508
Impronta di carbonio di fine vita	244 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	739
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Commercializzato**