



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT TBP
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta industriale
Altezza	291 Mm
Larghezza	241 Mm
Profondità	168 Mm
Altezza interna	275 Mm
Larghezza interna	225 Mm
Profondità interna	160 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 viti coperchio
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Coperchio alto pieno
Fissaggio Copertura	Viti in plastica
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni Prodotto	TÜV[RETURN]UL
Classe Di Isolamento	Classe II
Posizione montaggio	Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso Netto	1,24 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...60 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,000 Cm
Confezione 1: larghezza	25,000 Cm
Confezione 1: profondità	31,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,367 Kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	40,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	6,580 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	134,500 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	92,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	7.790351023796937
Impronta di carbonio della produzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	2.713936108499526
Impronta di carbonio della distribuzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2699931762437372
Impronta di carbonio dell'installazione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.7730325434683243
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------