



### Presentazione

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                       |
| Applicazione              | Multifunzione                                  |
| Tipo Prodotto             | Cassetta industriale                           |
| Altezza                   | 89 Mm                                          |
| Larghezza                 | 89 Mm                                          |
| Profondità                | 54 Mm                                          |
| Altezza interna           | 80 Mm                                          |
| Larghezza interna         | 80 Mm                                          |
| Profondità interna        | 47 Mm                                          |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                               |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio     |
| Quantità Per Confezione   | Set da 5                                       |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                            |
| Tipo Di Pannello Frontale | Coperchio basso pieno                          |
| Fissaggio Copertura       | Vite in metallo                                |
| Tipo Di Chiusura          | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti imperdibili                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale                      | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Colore                         | Grigio (RAL 7035)                                |
| Norme Di Riferimento           | IEC 62208                                        |
| Certificazioni Prodotto        | TÜV                                              |
| Classe Di Isolamento           | Classe II                                        |
| Grado Di Protezione IP         | IP66 conforming to NEMA 4.4X                     |
| Grado Di Protezione Ik         | IK07 conforme aCEI 62262                         |
| Resistenza Al Fuoco            | 650 °C conforme a IEC 60695-2-11                 |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -15...40 °C                                      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...60 °C                                      |
| Peso Netto                     | 0,096 Kg                                         |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 5,400 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,900 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,900 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 94,000 G   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 160        |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,500 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,500 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 16,360 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 1920       |
| Confezione 3: altezza            | 134,500 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 207,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                    | 0,4                                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita        | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione                | 0.3443294730970169                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della produzione                | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione             | 0.1866203322596602                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio della distribuzione             | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'installazione              | 0.021978171086895953                                                                                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione              | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                        | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                                     | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                        | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici                     | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                       | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                                | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                          |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita                    | 0.18726480642955026                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio di fine vita                    | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)                |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita        | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 45 %                                                                                                                                                                                                            |
| Confezione di cartone riciclato                      | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                           | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                                    | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                                    |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                               | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                                  | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**