



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 11, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Nome Prodotto	Actassi VDA
Tipo Prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per montanti prodotti 19" Per la protezione delle apparecchiature di rete
Modello Pulsantiera	Network Cabinet
Attrezzature fornite	2 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Tipo Di Pannello Frontale	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità Per Uso	Tetto Laterali Anteriore Posteriore
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi Posteriore pannello rimovibile senza attrezzi
Colore	Porta: grigio chiaro (RAL 7035) Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035) Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035) Struttura: grigio scuro (RAL 7011)

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura assemblata CBLX torx 1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore 1 pannello posteriore 4 piedini di livellamento
Carico Permanente Ammissibile	400 Kg statico 250 Kg dinamico
Tipo Di Copertura Posteriore	Pannello
Tipo di pannello laterale	Pannello
Numero di fori	1 forocorpo 1 foropannello laterale superiore 1 forolato superiore - diviso in tre parti
Installazione Centralino	Armadio a pavimento

Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: Porta Vetro di sicurezza: Porta Acciaio zincato: montante Sheet steel: pannello
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	800 Mm
Altezza	2000 Mm
Profondità	600 Mm
Peso Netto	96 Kg
Numero Di Unità	42U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	85,0 Cm
Confezione 1: larghezza	65,0 Cm
Confezione 1: profondità	213,0 Cm
Peso imballo (Kg)	96,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**