



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : NOV 23, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	Actassi
Nome Prodotto	Actassi VDA
Tipo Prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"
Modello Pulsantiera	Network Cabinet
Attrezzature fornite	4 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
Tipo Di Pannello Frontale	Porta a vetro
Tipo di porta	Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 ° Fronte vetro porta - con due punti di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità Per Uso	Laterali Posteriore Anteriore Tetto
Parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi Posteriore porta rimovibile senza attrezzi
Colore	Porta: nero (RAL 9011) Pannelli: nero (RAL 9011) Superiore ed inferiore: nero (RAL 9011) Struttura: nero (RAL 9011)

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 1 struttura assemblata CBLX torx 1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore 4 piedini di livellamento 1 porta piena posteriore 4 montanti 19" 1 kit di fissaggio 10 sistema di messa a terra
Carico Permanente Ammissibile	400 Kg statico 250 Kg dinamico
Tipo Di Copertura Posteriore	Porta piena
Tipo di pannello laterale	Pannello
Numero di fori	1 forocorpo 1 foropannello laterale superiore 1 forolato superiore - diviso in tre parti
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: Porta Vetro di sicurezza: Porta Acciaio zincato: montante Sheet steel: pannello
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Larghezza	800 Mm
Altezza	2000 Mm
Profondità	600 Mm
Peso Netto	102 Kg
Numero Di Unità	42U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	EIA-310D IEC 60297-3-100

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	84,0 Cm
Confezione 1: larghezza	64,0 Cm
Confezione 1: profondità	214,0 Cm
Peso imballo (Kg)	102,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : Fine commercializzazione
