



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : GEN 22, 2025

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Actassi                                                                                                                                                                                     |
| Nome Prodotto                        | Actassi VDA                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                        | Armadio 19"                                                                                                                                                                                 |
| Applicazione                         | Cablaggio                                                                                                                                                                                   |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Per montanti prodotti 19"<br>Per la protezione delle apparecchiature di rete                                                                                                                |
| Modello Pulsantiera                  | Network Cabinet                                                                                                                                                                             |
| Attrezzature fornite                 | 4 montanti 19 pollici incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                                 |
| Tipo Di Pannello Frontale            | Porta a vetro                                                                                                                                                                               |
| Tipo di porta                        | Fronte vetro porta - con due punti di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °<br>Retro semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 ° |
| Accessibilità Per Uso                | Anteriore<br>Tetto<br>Posteriore<br>Laterali                                                                                                                                                |
| Parti rimovibili                     | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore porta rimovibile senza attrezzi                                               |
| Colore                               | Porta: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Pannelli: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Superiore ed inferiore: grigio chiaro (RAL 7035)<br>Struttura: grigio scuro (RAL 7011)                             |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Dispositivo      | 1 porta in vetro lato anteriore<br>1 struttura assemblata CBLX torx<br>1 tetto con piastre di chiusura piene lato superiore<br>4 piedini di livellamento<br>1 porta piena posteriore<br>4 montanti 19"<br>1 kit di fissaggio<br>10 sistema di messa a terra |
| Carico Permanente Ammissibile | 400 Kg statico<br>250 Kg dinamico                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo Di Copertura Posteriore  | Porta piena                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero di fori                | 1 forocorpo<br>1 foropannello laterale superiore<br>1 forolato superiore - diviso in tre parti                                                                                                                                                              |
| Installazione Centralino      | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale           | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: Porta<br>Vetro di sicurezza: Porta<br>Acciaio zincato: montante |
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere                                                                            |
| Larghezza           | 800 Mm                                                                                                 |
| Altezza             | 2000 Mm                                                                                                |
| Profondità          | 800 Mm                                                                                                 |
| Peso Netto          | 91 Kg                                                                                                  |
| Numero Di Unità     | 42U                                                                                                    |
| Paesi target        | Europe                                                                                                 |

## Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme a CEI 62262   |
| Grado Di Protezione Ip | IP20 conforme a CEI 60529   |
| Norme Di Riferimento   | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 84,0 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 85,0 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 213,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 91,0 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici      | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                        | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Sì                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                           | D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Coverage | Prodotto principale |
| Garanzia | 18 months           |

Product Life Status : **Fine commercializzazione**