

PFXFP6700TMD

FPM industriale 15.0, FP6000, XGA, 16M colori, Analog Multi Touch (2 punti), USB A/ micro-B frontale, DVI, USB Tipo B, 24V CC



Presentazione

Gamma Prodotto	FP6000
Tipo Prodotto	Pannello touch screen
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB 2.0 connettore USB type B USB 2.0 connettore USB type A a 1,5 Mbit/s

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	15 pollici
Proporzioni	4:3
Risoluzione display	1024 x 768 pixels XGA
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1024 x 768
Picchi di corrente	30 A
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Potenza assorbita in W	22,4 W (massimo)
Tipo di visualizzazione	LED not replaceable Display TFT LCD a colori
Schermo digitale	Resistivo analogico multi touch
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Limiti della tensione di alimentazione	18...31,2 V DC
Tipo Di Installazione	Installazione interna
Dimensioni Foro	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	397 Mm
Profondità	Involucro : 67,5 mm
Altezza	296 Mm
Peso Netto	4,9 Kg

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) single amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) fixed amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) conforme a IEC 61131-2
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Umidità relativa di immagazzinamento	10...90 % senza condensa
Caratteristiche ambientali	Dust resistant 0.1 mg/m3 (non-conductive) Privo di gas corrosivi
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RE- TURN]EAC[RETURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]CU- Lus Classe 1 Divisione 2[RETURN]IECEx zone 2 (Modello DC, il coperchio US- B anteriore deve essere bloccato con una vite)[RETURN]IECEx zone 22 (Model- lo DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza agli shock	147 m/s² conforme a IEC 61131-2 147 m/s² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	43,0 Cm
Confezione 1: larghezza	15,0 Cm
Confezione 1: profondità	49,0 Cm
Peso imballo (Kg)	5,7 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 284 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	296.7587
Impronta di carbonio della produzione	297 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7381359999999999
Impronta di carbonio della distribuzione	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.349607
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	979.6705882352942
Impronta di carbonio dell'uso	980 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	5.3405099999999999
Impronta di carbonio di fine vita	5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1284
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione euro- pea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**