

PFXFP6900WCD

22w Industrial FPM, FP6000, Full HD, 16M colori, PCAP Multi Touch (2 punti) con filtro antirumore ottimizzato, DVI, USB tipo B, 24V CC



Presentazione

Gamma Prodotto	FP6000
Tipo Prodotto	Pannello touch screen
Tipo di connessione integrata	DVI-D video port USB 2.0 connettore USB type B

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	21,5 in
Proporzioni	16:9
Risoluzione display	1920 x 1080 pixels full HD
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1920 x 1080
Picchi di corrente	30 A
Montaggio dispositivo	Panel mounting Montaggio diretto VESA
Potenza assorbita in W	31,8 W (massimo)
Tipo di visualizzazione	LED not replaceable Display TFT LCD a colori
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT) with optimized noise filter
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Funzione disponibile	Standard mode Glove mode Water detection mode
Limiti della tensione di alimentazione	18...31,2 V DC
Tipo Di Installazione	Installazione interna
Dimensioni Foro	518.5 (+ 1/- 0) x 316.5 (+ 1/- 0) mm
Larghezza	532,6 Mm
Profondità	Involucro : 69,5 mm
Altezza	330,6 Mm
Peso Netto	8,0 Kg

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	0...50 °C
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...9 Hz) single amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) fixed amplitude conforme a IEC 61131-2 1 gn X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) conforme a IEC 61131-2
Norme	CE FCC parte 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Umidità relativa di immagazzinamento	10...90 % senza condensa
Caratteristiche ambientali	Dust resistant 0.1 mg/m3 (non-conductive) Privo di gas corrosivi
Certificazioni prodotto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (except 22" wide display)[RE- TURN]EAC[RETURN]ATEX zona 2[RETURN]ATEX zone 22 dust[RETURN]IE- CEEx zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con u- na vite)[RETURN]CULus Classe 1 Divisione 2[RETURN]IECEEx zone 22 (Modello- DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza agli shock	147 m/s² conforme a IEC 61131-2 147 m/s² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	47,000 Cm
Confezione 1: larghezza	15,000 Cm
Confezione 1: profondità	62,000 Cm
Peso imballo (Kg)	9,100 Kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	39,371 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 887 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	484.504
Impronta di carbonio della produzione	485 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.20512
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	2.20344
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1390.7823529411764
Impronta di carbonio dell'uso	1 391 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	8.719199999999999
Impronta di carbonio di fine vita	9 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1887
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------