



Presentazione

Gamma Prodotto	Pro-face PS6000
Tipo Prodotto	Interfaccia seriale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	M.2 con 2 connettore SUB-D 9 RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps isolata
-------------------------------	--

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4 Cm
Confezione 1: larghezza	28 Cm
Confezione 1: profondità	19,1 Cm
Peso imballo (Kg)	150 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------