



Presentazione

Gamma Prodotto	PS6000
Tipo Prodotto	Interfaccia seriale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	Mini PCIe con 2 maschio SUB-D 9 RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Compatibilità Gamma	PS6000

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,0 Cm
Confezione 1: larghezza	11,0 Cm
Confezione 1: profondità	14,0 Cm
Peso imballo (Kg)	200,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No

Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	24 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**